



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВД краска «КОЛЛЕКЦИЯ» моющаяся супербелая

Тип Водно-дисперсионная краска

Область применения для высококачественной окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине, обоям под покраску. Рекомендуется использовать краску в помещениях с повышенной влажностью и на поверхностях, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочную пасту «Коллекция»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение

перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.) Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку «Коллекция» или «Оптилюкс»). Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания при температуре +20С и относительной влажности 70% - 1 час. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Не наносить при температуре ниже +5С. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства

- образует ровное матовое, паропроницаемое покрытие высокой белизны.
- покрытие выдерживает влажную уборку с применением моющих средств через 14 дней после нанесения.
- содержит биоцид, препятствующий развитию плесени, бактерий, грибков.
- после нанесения заполняет неровности, дефекты и выравнивает перекрытия полос от валика. Поверхность получается однородной, слегка сглаженной структурой.
- увеличенное открытое время работы позволяет вернуться к уже окрашенной поверхности и в случае необходимости подправить неровности.
- краска не пузырятся и не разбрызгивается при нанесении валиком.
- Не содержит органических растворителей, экологически безопасна.
- база А.

КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1(трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1(с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1(малоопасные)

Высыхание

1 час при температуре +20°С и относительной влажности не более 70%.

Цвет

белый, колеруется в любой желаемый цвет.

Расход

125-170гр на м² поверхности при нанесении в 1 слой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности

12 месяцев.

Изготовитель

ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90

звонок бесплатный из всех регионов РФ