

# ВД краска «SOLEX» для стен и потолков

супербелая

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная краска
<b>Область применения</b>	Матовая акрилатная краска для внутренних работ, стойкая к влажной уборке.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Назначение

для высококачественной окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине, обоям под покраску. Идеально подходит для детских комнат, спален, гостиных. Рекомендуется использовать краску в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки и нежилых помещений с умеренной влажностью. Подходит для окраски поверхностей ранее покрытых красками на основе органического растворителя, при условии соответствующей подготовки поверхности. ВД краска «SOLEX» для стен и потолков относится к классу-база А.

### Применение

перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность акрилатной грунтовкой в 1-2 слоя. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 10% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания в нормальных условиях 1-2 часа. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

**КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** (класс пожарной опасности КМ1) воспламеняемость - В1 (трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1 (с малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1 (малоопасные).

### Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости через 14 дней после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Через 14 дней после нанесения покрытие можно мыть с помощью неабразивных моющих средств мягкой тканью или губкой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабощелочными моющими средствами. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

### Цвет

ослепительно белый, колеруется в любой желаемый цвет универсальными колеровочными пастами.

### Расход

1 л до 16м<sup>2</sup> поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от подготовки поверхности и технологии нанесения).  
На впитывающие поверхности – 7-9м<sup>2</sup>/л.  
На невпитывающие поверхности – 10 -16м<sup>2</sup>/л.

### Хранение

хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

### Срок годности

12 месяцев.