

Грунтовка ГФ-021 «ОПТИЛЮКС»

Область применения

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает отслаивание, обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и специальных добавок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Перед применением грунтовку разбавляют до необходимой вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1.

Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем. Грунтовку наносят кистью или краскораспылителем.

Свойства

- обладает хорошими защитными изолирующими свойствами.
- препятствует проникновению влаги, агрессивных сред к поверхности.
- имеет высокую коррозионную стойкость.

Время высыхания

24 часа при однослойном покрытии и температуре 20°C.

Расход

60-100 г/м² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности.

Хранение

Грунтовку следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Если при хранении на поверхности грунтовки образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить, а грунтовку тщательно перемешать.

Срок годности

24 месяца.