

# Грунтовка «А3» глубокого проникновения

<b>Тип</b>	Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ
<b>Область применения</b>	Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартоновых, стекломатных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных и других поверхностей снаружи и внутри помещений, перед шпаклеванием, окраской любыми видами красок и эмалей.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Применение</b>	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре <math>(20 \pm 2)^\circ\text{C}</math> и относительной влажности воздуха не более 80%).</p> <p>Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже <math>+5^\circ\text{C}</math>.</p>
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• укрепляют рыхлые основания, т.е. позволяют подготовить поверхность к качественной окраске;</li> <li>• выравнивают впитывающую способность поверхности;</li> <li>• обеспечивают адгезию (силу сцепления) последующих слоев ЛКМ к стене.</li> </ul>
<b>Расход</b>	100-200 мл/кв.м. в зависимости от впитывающей способности основания
<b>Хранение</b>	при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ . Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.
<b>Срок годности</b>	24 месяца.