

Фибра щелочестойкая «ОПТИЛЮКС» армирующая добавка для бетона и растворов

Тип Добавка армирующая

Область применения Применяется для армирования гипсо- и цементносодержащих растворов, для придания дополнительной прочности, предотвращения усадочных трещин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Используется для дополнительного армирования. Предварительно замачивается в воде. Добавляется в смесь при замешивании и тщательно перемешивается в течении 10 минут. В процессе смешивания фиброволокна с раствором формируется прочная, стабильная связка по всему объему.

Свойства

- многократно повышает прочность бетона, его сцепление и устойчивость к вибрациям, перепаду нагрузок, температур, влажности и иным негативным факторам;
- улучшает структуру бетона;
- обеспечивает надёжную степень сцепления с отделяемой поверхностью;
- препятствует образованию (сдерживает образование) трещин не только на стадии твердения раствора, но и в процессе эксплуатации покрытия;
- обеспечивает морозоустойчивость;
- повышает водонепроницаемость;
- повышает износостойкость;
- распределяется равномерно на весь объём строительного раствора;
- не влияет на технологию работы с раствором;

Расход 0,6-1кг на 1м³ бетона и раствора, 1кг на 250кг штукатурки, цемента (сухих смесей).

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при.

Срок годности Не ограничен.