



КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛАК ДЛЯ СТЕН «КОЛЛЕКЦИЯ» МАТОВЫЙ

Тип Акриловый лак

Область применения Шелковисто матовый лак, придаст поверхности законченный вид, стойкость к истиранию и образованию пятен. Поверхность покрытая лаком легко моется. Лак предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных, минеральных и иных поверхностей, кроме полов. Может наноситься на готовые декоративные покрытия, такие как искусственный камень, декоративные штукатурки, обои и пр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости тонировать в нужный цвет колеровочной пастой. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой. Нанести лак кистью, валиком, распылителем. При необходимости, нанести второй слой лака после полного высыхания первого. Рекомендуется нанесение 2-3 слоев.

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

Время высыхания: на отлип в нормальных условиях около 1 часа, полное- 24 часа.

Свойства

- образует полуматовое лаковое покрытие;
- при полном высыхании образует прозрачную, прочную, эластичную пленку;
- придает поверхности стойкость к истиранию и образованию пятен;
- лакированная поверхность легко моется, отлично удаляются бытовые загрязнения;
- лак устойчив к УФ-излучению и подходит для наружных работ
- не имеет запаха

Расход

зависит от способа нанесения и количества слоёв, ориентировочно составляет на 1 слой 0,10-0,20 кг/кв.м.

Хранение

в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморозания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать

Срок годности

24 месяца.