

ВД краска «СПУТНИК» для потолков

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Для окраски потолков и верхних панелей стен по штукатурке, бетону, пенопласту, гипсокартону, древесине в сухих помещениях, не требующих влажной уборки. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие. Обладает высокой укрывистостью. Краска сертифицирована в области пожарной безопасности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность (рекомендуется использовать акрилатную грунтовку "Спутник"). Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания предыдущего слоя
Свойства	• образует паронепроницаемое («дышащее») покрытие; • не содержит летучих компонентов, без запаха; • белоснежная матовая; • удобная при нанесении, не пузырится, не разбрызгивается; • не мелится КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ2) воспламеняемость - В2 (умеренно воспламеняемые), горючесть - Г2 (слабо горючие, дымообразование - Д2 (умеренное дымообразование), токсичность - Т2 (умеренно токсичные).
Высыхание	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белоснежный.
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.