

ВД краска «СПУТНИК» интерьерная

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Для окраски стен и потолков, применяется для работ по штукатурке, бетону, кирпичу, пенопласту, гипсокартону, ДВП, ДСП, древесине, обоям в помещениях с нормальной влажностью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Краску нанести на чистую, сухую, зашпаклеванную и грунтованную поверхность кистью, валиком, краскораспылителем в 1-3 слоя при температуре не ниже +5°C с промежуточной сушкой между слоями в течение 1 часа. Допускается разбавление водой не более чем на 5%. Окончательное покрытие рекомендуется наносить неразбавленной краской. Инструмент и пятна отмыть водой до высыхания краски. Время высыхания 2 часа при температуре +20°C.
Свойства	• белая матовая; • образует паропроницаемое («дышащее») покрытие; • не содержит летучих токсичных компонентов, без запаха; • экологически безопасна; • пожаровзрывобезопасна; • морозоустойчивая; • не мелится КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ2) воспламеняемость - В2 (умеренно воспламеняемые), горючесть - Г2 (слабо горючие, дымообразование - Д2 (умеренное дымообразование), токсичность - Т2 (умеренно токсичные).
Высыхание	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белоснежный.
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморозания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.