

ВД краска «Спутник» фасадная

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения	Краска фасадная используется для покраски поверхностей из бетона, кирпича и иных материалов. Применяется в ходе внутренних и внешних отделочных работ для помещений с высокой влажностью, а также для зданий, которые испытывают высокие ежедневные нагрузки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение	для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (учебные и офисные помещения) и повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни). Обладает стойкостью к атмосферным осадкам, перепадам температур, УФ-лучам. Образует матовое, паропроницаемое и экологически чистое покрытие. Содержит пленочный биоцид, предотвращающий развитие плесени, грибков, водорослей. Можно колеровать в любой цвет.
Свойства	• стойкая к атмосферным воздействиям • стойкая к УФ-излучениям • надолго сохраняет КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной опасности КМ2) воспламеняемость - В2 (умеренно воспламеняемые), горючесть - Г2 (слабо горючие, дымообразование - Д2 (умеренное дымообразование), токсичность - Т2 (умеренно токсичные).
Высыхание	1 час при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
Цвет	белый.
Расход	125-170гр на м ² поверхности при нанесении в 1 слой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.