

Грунтовка «СПУТНИК» интерьерная

Тип	Грунтовка для внутренних работ
Область применения	Для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, стекломагниевых, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей внутри сухих помещений перед шпаклеванием, окраской водно-дисперсионными красками, наклейкой обоев. Использование грунтовки снижает расход краски, выравнивая впитывающую способность основания. Не содержит токсичных компонентов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	<p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить на чистые и сухие поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. На рыхлые или сильно впитывающие поверхности и под высококачественную окраску рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%).</p> <p>Для повышения биозащиты и получения более прочных, долговечных, однородных покрытий, а также в случае возникновения проблем при шпаклевании и окраске рекомендуется производить грунтование каждого слоя наносимых материалов. Не наносить при температуре ниже $+5^\circ\text{C}$.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, обеспечивая равномерное и удобное нанесение последующих материалов;• снижает расход краски при окрашивании;• обеспечивает адгезию грунтуемого основания
Расход	100-200 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
Хранение	При температуре от -30°C до $+30^\circ\text{C}$. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.
Срок годности	24 месяца.