

Жидкое стекло «СПУТНИК»

Тип	Грунтовка
Область применения	<p>Для склеивания: изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, для приклеивания линолеума на любые виды поверхностей.</p> <p>Применяется при изготовлении кислото-упорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс, в качестве добавки к цементным и штукатурным растворам, бетонной кладке для уплотнения, увеличения прочности и водостойкости.</p>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	<p>Прежде всего, необходимо очистить всю поверхность от ненужных элементов вроде пыли, облупившейся краски, старой шпаклевки, различной грязи. После этого можно производить нанесение. Наносить жидкое стекло следует тонким слоем и очень аккуратно на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать их друг к другу. Если температура окружающей среды около +20°C, а влажность – 75%, что через 24 часа происходит полное высыхание, а первичное в период от получаса до 3 часов.</p>
Свойства	<p>Для склеивания: изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей, для приклеивания линолеума на любые виды поверхностей.</p> <p>Применяется при изготовлении кислото-упорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс, в качестве добавки к цементным и штукатурным растворам, бетонной кладке для уплотнения, увеличения прочности и водостойкости.</p>
Хранение	<p>В герметично закрытой таре при температурах в диапазоне от -30°C до +30°C. Может выдерживать пять циклов замораживания-размораживания. Все свойства после оттаивания полностью соответствуют необходимым нормам. Дождитесь полного размораживания при комнатной температуре, обычно это занимает не более 24 часов.</p>
Срок годности	24 месяца.