

Грунтовка «Optilux» под обои

Тип	Грунтовка под обои, пигментированная
Область применения	Для гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных, стекломагнитных, кирпичных, ДВП, ДСП, деревянных и других поверхностей внутри сухих помещений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Рыхлые, осыпающиеся поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения «Optilux». Наносить на чистые и сухие поверхности кистью или валиком. Грунтовка имеет густую консистенцию, оптимальную для нанесения валиком. Хорошо растушевывается, образуя ровный слой. Под тонкие обои, высококачественную окраску, при грунтовании неравномерной по цвету или темной поверхности рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре +20°C и относительной влажности воздуха не более 80%). Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.
Свойства	<u>Под оклейку обоями:</u> Грунтует поверхность и окрашивает в белый тон, скрывая ее собственный цвет, пятна и неоднородности. Предотвращает просвечивание подложки через тонкие или светлые обои. Для поверхностей, не нуждающихся в выравнивании (например, гипсокартон), заменяет комплекс подготовительных работ перед оклейкой обоями (грунтование + шпаклевание + грунтование). Надежно укрепляет поверхность, обеспечивает высокую адгезию с обоями. <u>Под окраску:</u> Снижает расход и уменьшает необходимое для укрытия количество слоев краски. Выравнивает впитывающую способность и укрепляет поверхность.
Цвет	белый.
Расход	100-200 г/м ² поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от подготовки поверхности и технологии нанесения).
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморозки выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.