

ПРАЙМЕР «ОПТИЛЮКС» грунт битумный

Тип	Грунт битумный
Область применения	Применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка, деревянные, металлические поверхности и т.п.). Для обеспечения качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и гладким поверхностям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	- изготавливается из высококачественных битумов, органических растворителей, специальных полимерных добавок. - обладает высокой теплостойкостью, проникающей способностью и адгезией. - морозостойкий.
Способ применения	Перед применением праймер тщательно перемешивают, при необходимости праймер разбавляют сольвентом (нефрасом), уайт-спиритом, керосином или аналогичными растворителями. Основание перед применением должно быть сухим, чистым, прочным, без инея и льда, не содержать веществ, снижающих адгезию. Праймер наносят при помощи мехового валика, кисти путем воздушного и безвоздушного распыления или разливом с последующим распределением по поверхности резиновой шваброй. Температура воздуха и основания при проведении работ должна быть от -10 до +40°C, относительная влажность воздуха - не более 80%. При температуре воздуха ниже -10°C праймер следует разогреть.
Расход	110-350 г/м ² при нанесении в 1 слой в зависимости от поглощающей способности основания.
Время высыхания	одного слоя при температуре 20°C - от 12 до 24 часов в зависимости от влажности воздуха.
Техника безопасности	- праймер содержит горючие органические растворители. - при работе с праймером запрещается курить и пользоваться открытым огнем. - не следует допускать попадания праймера на открытые участки кожи, в глаза и рот. - при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. - при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.
Срок годности	24 месяца.