SOLEX

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ
- МОЮЩАЯСЯ
- ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ
- ВЫСОКАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

*заколерована в актуальные оттенки

НАЗНАЧЕНИЕ

высококачественная, прочная латексная краска для внутренних работ, стойкая к влажной уборке. Для окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, обоям под покраску, пенопласту, гипсокартону, древесине. Идеально подходит для детских комнат, спален, гостиных, влажных помещений: кухни, ванные комнаты (на поверхностях, не имеющих постоянного контакта с водой). Подходит для использования в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Содержит пленочный биоцид, препятствующий развитию плесени, грибков, водорослей.

СВОЙСТВА:

- образует особо прочное матовое паропроницаемое покрытие;
- обладает высокой укрывистостью и экономичным расходом;
- легко наносится, без брызг и подтеков;
- выдерживает многократную влажную уборку с применением неабразивных моющих средств.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от отслаивающейся краски, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности необходимо зашкурить шлифовальной бумагой мелкой зернистостью Р400 до Р1000 до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой «SOLEX» в 1-2 слоя.

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В зависимости от качества отделки наносить в 1-2 слоя. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Не наносить при температуре ниже +5°С. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

избегать применения высококонцентрированных, абразивных моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости через 14 дней после окраски. Не допускать прямого контакта с водой и образования конденсата на окрашенной поверхности в течение 2-х суток. В случае необходимости очистить покрытие в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход	125-175 г/м² в 1 слой (в зависимости от подготовки поверхности и технологии нанесения).
Состав	акриловый латекс, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода, комплекс противогрибковых добавок.
Время высыхания	между слоями в нормальных условиях 4-5 часов (при температуре (20±2)°С, относительной влажности не более 65%).

Условия хранения	хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	24 месяца
Фасовка	0,3кг, 3кг, 7кг

ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ PANTONE 11-4800	МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО PANTONE 11-4301	ФИСТАШКОВЫЙ PANTONE 12-5201	БЕЖЕВЫЙ PANTONE 12-0704	КАШЕМИР PANTONE 11-0603	МАРЕНГО PANTONE 17-4408	ГРАФИТ PANTONE 19-3910	УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ PANTONE 19-0303	СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ PANTONE 16-5304	ГРИБНОЙ PANTONE 14-1305	ГЛУБОКИЙ СЕРЫЙ PANTONE 16-5101	КОФЕЙНЫЙ PANTONE 15-1309

SOLEX®

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

Новые цвета

- Кофейный PANTONE 15-1309
- Глубокий серый PANTONE 16-510
- Грибной PANTONE 14-1305
- Серо-зеленый PANTONE 16-5304
- Миндальное молоко PANTONE 11-4301
- Дымчатый серый PANTONE 11-4800
- Кашемир PANTONE 11-0603
- Бежевый PANTONE 12-0704
- Фисташковый PANTONE 12-520
- Маренго PANTONE 17-4408
- Графит PANTONE 19-3910
- Угольно-черный PANTONE 19-030

ВЫСОКАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

МОЮЩАЯСЯ

Вес: 3кг

Вес: 7кг

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!

ТЕСТ

Вес: 0,3кг