

SOLEX

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ UNIVERSAL PAINT



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПРОДУКТ



УСТОЙЧИВА
К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
СРЕДСТВАМ



УСТОЙЧИВА
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



КОЛЕРОВКА
В ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



Для металлических поверхностей



Для деревянных поверхностей

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для окрашивания снаружи и внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в том числе для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции (лечебно-профилактических и детских учреждений, предприятий пищевой промышленности) по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП, обоям и другим поверхностям. Не применять для окраски полов. Содержит пленочный биоцид, предотвращающий развитие плесени, грибов и водорослей. Не применять для горизонтальных поверхностей на улице.

СВОЙСТВА:

- для внутренних и наружных работ
- прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие
- высокие декоративные и защитные свойства
- устойчивость к мытью и атмосферным воздействиям
- не желтеет со временем, быстро сохнет
- морозостойкая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:



Перед окраской поверхность необходимо обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений.. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия, зашпатлевать и зашкурить. Загрунтовать поверхность. Для получения максимальной адгезии рекомендуется использовать грунтовку SOLEX. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре от +10°C. При фасадных работах: не наносить во время и сразу после дождя, укрыть от прямого попадания осадков в течение 2-х суток. Эмаль наносить в 1-2 слоя. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Второй слой рекомендуется наносить неразбавленной эмалью. Колеровка разрешена водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%). Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости через 14 дней после покраски (при температуре 20°C и влажности 65%). Не допускать прямого контакта с водой и образования конденсата в течение 2-х суток после нанесения. В случае необходимости очистки покрытия можно применить мытье влажной мягкой тканью с использованием неабразивных моющих средств.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расход	125–175 г на м ² поверхности в 1 слой
Состав	водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, антисептические и модифицирующие добавки
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Время высыхания	промежуточная сушка между слоями – 2 часа, время полного высыхания при температуре (+20±2°C) и относительной влажности воздуха 70% - 24 часа. Полный набор прочности достигается через 14 дней

Условия хранения	хранить в плотно закрытой таре при температуре +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать
Срок годности	18 месяцев
Фасовка	 1кг  2,5кг

SOLEX

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ UNIVERSAL PAINT

АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ | ГЛЯНЦЕВАЯ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПРОДУКТ



УСТОЙЧИВА
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВА
К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
СРЕДСТВАМ



КОЛЕРОВКА
В ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



Для окон и дверей



Для металлических поверхностей



ФАСОВКИ: 1кг | 2,5кг

Подходит для окрашивания по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП, обоям.